

Reflex Refix DE 25, niet doorstroomd membraan- drukexpansievat, blauw, 10/4 bar

Artikelnummer: 7304000

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| Type | DE 25 |
|--------------------------------------|---------|
| Nominaal volume | 25 l |
| Max. bruikbaar volume | 18,7 l |
| Maximaal toelaatbare temperatuur | 70 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsvoerdruk | 10 bar |
| Gasvoordruk af fabriek | 4 bar |
| Aansluiting | G 3/4" |
| Diameter | 280 mm |
| Max. hoogte | 518 mm |
| Kantelmaat ca. | 589 mm |
| Gewicht | 3,75 kg |

Beschrijving

Refix DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- vol membraan volgens EN 13831 / vanaf 50 liter vervangbaar
- met water in aanraking zijnde onderdelen met corrosiebescherming
- duurzame epoxyharscoating
- 34 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- vanaf Ø 1.000 mm incl. Manometer
- manometer en inlaatklep door metalen beugel beschermd



Wijzigingen, fouten en vergissingen zijn voorbehouden. • PR1724nl / 06 - 17

Reflex Nederland B.V. • Fennaweg 55 • 2991 ZA Barendrecht, Nederland • +31 88 8802600 • info@reflexnederland.nl • www.reflex-winkelmann.com/nl

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium • +32 2 808 20 50 • belux@reflex.de • www.reflex-winkelmann.com/be/fr

WINKELMANN
A BUILDING-INDUSTRY BRAND