










# Analoge klokthermostaten RAM700

1

BESTELREFERENTIES	RAM784	RAM784 Z
		
Voeding	2 batterijen LR6	2 batterijen LR6
Gangreserve	± 1 jaar	± 1 jaar
Klok	24 uur / 7 dagen	24 uur / 7 dagen
Kortste schakeltijd	20 minuten / 2 uur	20 minuten / 2 uur
Instelling van comforttemperatuur	10 tot 30 °C	10 tot 30 °C
Instelling van verlaagde temperatuur	10 tot 30 °C	10 tot 30 °C
Vorstbeveiliging	6 °C	6 °C
Keuzeschakelaar	☺/☀/☾/✱	☺/☀/☾/✱
Schakelaar voor bijverwarming	–	ja
Differentiaal	0,4 tot 1,2 K	0,4 tot 1,2 K
Signaallamp	vervanging van batterijen	vervanging van batterijen
Contact	1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij	1 NO 6 A/250 V AC potentiaalvrij
Aansluiting	2- of 3-draads	2- of 3-draads
Variant	<b>RAM784 R</b> : idem RAM784 maar met stand  voor installaties met thermostatische kranen	–
Elektrische schema's	 <p>Sturing van een pomp, een magneetklep, een elektrothermische kraan, een contactor, enz.</p>  <p>Sturing van gas- of stookoliebrander met aparte voeding (24 V-stuurkring mogelijk).</p>  <p>Sturing van een servomotor van mengkraan 230 V~ of andere.</p>	 <p>Sturing van een ventilator en een weerstand voor bijverwarming in een ventiloconvector.</p>  <p>Sturing van pomp, magneetklep, elektrothermische kraan, enz., met schakelaar voor zomer/winter- of OFF/ON-functie.</p>  <p>Sturing van een gas- of stookoliebrander met aparte voeding (24 V-stuurkring mogelijk). Schakelaar met zomer/winter- of OFF/ON-functie.</p>