

# Calenta Ace

## Condenserende gaswandketels

- > **Soort toestel:** Verbrandingstoestel
- > **Subtype toestel:** Condenserende waterketel
- > **Energiedrager:** Aardgas



PRODUCT (met T-Control regeling)	Calenta Ace 15s	Calenta Ace 25s	Calenta Ace 35s	Calenta Ace 28c	Calenta Ace 40c
<b>REFERENTIE</b>	<b>7673201</b>	<b>7673202</b>	<b>7673203</b>	<b>7673204</b>	<b>7673206</b>
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen
Nominaal vermogen > 400 kW	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen
Nominaal vermogen Pnom Prated	15 kW	25 kW	35 kW	25 kW	35 kW
Waarde bij ontstentenis voor rendement	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen
De ketel wordt op temperatuur gehouden	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen
Rendement bij 30 % deellast (t.o.v. BVW)	99,2 %	99,1 %	99,6 %	99,1 %	99,6 %
Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C
<b>INTERNE POMP</b>	Grundfos UPM 3 (7703779)				Grundfos UPM 3 15-75 (7689675)
Geïnstalleerd vermogen	60 W	60 W	60 W	60 W	60 W
Type pomp (regeling)	Natlopende circulatiepomp met pompregeling (uitgezonderd aan/uit regeling)				
EEl gekend	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EEl	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
<b>WAARDES SANITAIR WARM WATER</b>					
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht	-	-	-	Neen	Neen
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa	-	-	-	Neen	Neen
Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar	-	-	-	Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar	
Vermogensbereik	-	-	-	≤ 70 kW	≤ 70 kW
Nominaal vermogen Pnom Prated	-	-	-	25 kW	35 kW
Met warmteopslag	-	-	-	Neen	Neen
Configuratie van het opslagvat	-	-	-	Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)	
Capaciteitsprofiel gekend	-	-	-	Ja	Ja
Capaciteitsprofiel	-	-	-	XL	XXL
Energie-efficiëntie gekend	-	-	-	Ja	Ja
Energie-efficiëntie	-	-	-	88 %	87 %