

# Hoeksteun 135° in wit antibacterieel Nylon, 220 x 220 mm

Ref. 5083N

Slijtvast wit antibacterieel Nylon, NylonClean, 3 bevestigingspunten





## BESCHRIJVING

Hoeksteun 135° in wit antibacterieel Nylon, 220 x 220 mm - Ref. 5083N

Hoeksteun 135° Ø 32 voor mindervaliden.  
 Gebogen steungreep in glanzende slijtvaste witte Nylon.  
 Kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad.  
 Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.  
 Kan zowel links als rechts gebruikt worden.  
 Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen.  
 Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik.  
 Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.  
 Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.  
 UV-bestendig: gaat vergeling tegen.  
 Aangenaam en warm om aan te raken.  
 Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.  
 3 bevestigingspunten waardoor de pols niet kan doorschuiven en de installatie vereenvoudigd wordt.  
 Verborgen bevestiging door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73.  
 Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.  
 Afmetingen: 220 x 220 mm.  
 Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.  
 10 jaar garantie op greep.  
 CE markering.

## VOORDELEN

-  Antibacteriële behandeling NylonClean
-  Getest op meer dan 200 kg
-  Afstand tot muur 38 mm: Minimale plaats inname
-  Nylon: glad oppervlak, gemakkelijk te reinigen

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoeksteun 135° in wit antibacterieel Nylon, 220 x 220 mm - Ref. 5083N

Hoogte	220 mm
Lengte	220 mm
Diameter	32 mm
Afstand tot de muur	38 mm
Dikte	Nylon: 3,5 mm ; Staal: 2 mm
Afwerking	Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon
Standaarden	
Waarborg	

