

Reflex Refix C-DE 8, Membraan-drukexpansievat met discus vorm, blauw, 10/4 bar

Artikelnummer: 7270900

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	C-DE 8
Nominaal volume	8 l
Max. bruikbaar volume	4,4 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfs overdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	4 bar
Aansluiting	G 1/2"
Diameter	280 mm
Max. hoogte	296 mm
Diepte	176 mm
Wandafstand wateraansluiting	52 mm
Kantelmaat ca.	407 mm
Gewicht	2,70 kg

Beschrijving

Refix C-DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Het hoogwaardige butylmembraan scheidt betrouwbaar de statische gasvulling van de waterkamer.

- niet doorstroomd
- voor toevoeging antivriesmiddel minimaal 25–50%
- niet uitwisselbaar vol membraan volgens DIN EN 13831
- duurzame epoxyharscoating
- met water in aanraking zijnde onderdelen met corrosiebescherming
- met draadaansluiting van roestvast staal



Wijzigingen, fouten en vergissingen zijn voorbehouden. • PR1724nl / 06 - 17

Reflex Nederland B.V. • Fennaweg 55 • 2991 ZA Barendrecht, Nederland • +31 88 8802600 • info@reflexnederland.nl • www.reflex-winkelmann.com/nl

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium • +32 2 808 20 50 • belux@reflex.de • www.reflex-winkelmann.com/be/fr

WINKELMANN
A BUILDING INDUSTRY BRAND