

# Reflex Reflex NG 80, gelast membraan- drukexpansievat, grijs, 6/1,5 bar

Artikelnummer: 8001211

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	NG 80
Nominaal volume	80 l
Max. bruikbaar volume	68 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk	6 bar
Gasvoordruk af fabriek	1,5 bar
Aansluiting	R 1"
Diameter	480 mm
Max. hoogte	565 mm
Hoogte wateraansluiting	165 mm
Kantelmaat ca.	741 mm
Gewicht	9,12 kg

## Beschrijving

Reflex Reflex NG 80

Reflex NG

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyharscoating
- Gelaste uitvoering
- niet uitwisselbaar half membraam volgens DIN EN 13831
- vanaf 35 liter staand
- voor toevoeging antivriesmiddel minimaal 25–50%
- met draadaansluitingen
- max. toelaatbare systeemtemperatuur 120 °C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70 °C



Wijzigingen, fouten en vergissingen zijn voorbehouden. • PR1724nl / 06 - 17

Reflex Nederland B.V. • Fennaweg 55 • 2991 ZA Barendrecht, Nederland • +31 88 8802600 • info@reflexnederland.nl • www.reflex-winkelmann.com/nl

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium • +32 2 808 20 50 • belux@reflex.de • www.reflex-winkelmann.com/be/fr

**WINKELMANN**  
A BUILDING-INDUSTRY BRAND