

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC

Réf. 447500

Secteur



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC - Réf. 447500





Robinet électronique de lavabo encastré :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Coffret d'encastrement avec façade Inox inviolable.
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec fixe chromé L.170 mm.
 Robinet d'arrêt M1/2".
 Adapté aux PMR.
 Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC - Réf. 447500

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Profondeur	68 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	3 l/min
Normes	  
Garantie	

AVANTAGES

-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Économie d'eau de 90 %
-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

